

BIPODE

DISPOSITIF MOBILE À DEUX PIEDS POUR DESCENTE ET LEVAGE



- Matériau : **alliage en aluminium**
- Poids : **15 kg**
- Dimensions de transport : **190 x 30 x 30 cm**
- Hauteur: **185 cm**
- Diagonal : **185 cm**
- Diamètre ouverture base tripode : **135 - 166 cm**
- Distance des pieds : **155 cm**
- Points d'ancrage en tête : **3**

Bipied pouvant être utilisé en conjonction avec un système de récupération, il permet de lever ou de faire descendre des charges et peut être positionner le long d'un mur afin d'éviter que les cordes n'entrent en contact avec des obstacles. Le mouvement rotatif de la structure facilite la phase finale de sécurisation de la charge récupérée. Équipé de pieds réversibles qui garantissent une adhérence au sol parfaite, que ce soit sur les sols glissants (face striée) ou sur les sols lisses (face en caoutchouc). Il se démonte facilement et peut être transporté dans un sac à dos.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	pcs.
BIP1	alliage d'aluminium	1

DONNÉES TECHNIQUES

1. Barres latérales en alliage d'aluminium
2. Barre supérieure en alliage d'aluminium
3. Câble en acier
4. Bases en alliage en aluminium
5. Articulation en acier
6. Colletette en alliage en aluminium
7. Levier de blocage
8. Goupille élastique de référence
9. Point de contreventement en acier
10. Anneaux de connexion
11. Manilles en acier

