

CRANE

GRUE DE LEVAGE DE PERSONNES ET DE CHARGES

+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B
CEN/TS 16415

EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 1496

EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 360



La grue CRANE en acier inoxydable V4A, trempé et passivé, est un élément de l'équipement individuel anti-chute. CRANE a été testée conformément à la norme EN 795 – TS 16415 comme point de fixation provisoire de classe B. Le support doit être utilisé en association avec des dispositifs anti-chute.

- Matériau : **acier inoxydable V4A / trempé et passivé**
- Nombres d'opérateurs : **3 (2 sur la flèche, 1 sur la plateforme)**
- Charge maximale : **500 kg**
- Poids total : **env. 40,4 kg**
 - poids plateforme : **env. 16,7 kg**
 - poids flèche : **env. 22,7 kg**
 - poids poulie : **env. 1 kg**
- Longueur de la flèche : **130 cm**
- Réglage de la hauteur : **3**

CRANE est utilisable comme grue mobile grâce à son montage et démontage rapides. Il présente trois réglages différents de l'inclinaison de la flèche et donc trois débarquements possibles, plus loin ou plus près. Rotation facile à 360°, même avec une charge pleine, grâce au support centré.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	pcs.
CRANE	acier inox	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	pcs.
CRANEPLATE	plateforme horizontale	1
CRANEWALL	plateforme verticale	1
WINCH500	treuil de 500 kg	1
RTCL10	rétractable 10 m	1



CRANEPLATE



RTCL10



CRANEWALL



WINCH500