

POSITIONING

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT

CE
EN 358



- Dispositif de réglage progressif de la longueur idéale pour une meilleure position de travail
- Gaine de protection pour protéger la corde des points de contact
- Mousqueton en acier avec sertissage à vis et un mousqueton en aluminium à double levier de sécurité fournis

Dispositif utilisé pour mettre en place des systèmes de positionnement au travail en association à un dispositif anti-chute.


Il permet un réglage rapide et précis de la longueur nécessaire selon les conditions du lieu de travail, pour un positionnement idéal.

Il s'utilise sur les points d'attache latéraux du harnais pour répartir la charge de l'utilisateur en appui sur ses pieds : le réglage se fait en appuyant sur le levier pratique.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	corde [mm]	L [m]	poids [g]	pcs.
POS2	Ø11	2,0	510	1
POS3	Ø11	3,0	590	1
POS4	Ø11	4,0	670	1

A. EN 358



DONNÉES TECHNIQUES

1. Corde en polyamide
2. Œillet cousu (point de connexion)
3. Nœud cousu (bride de liaison)
4. Dispositif de réglage de la longueur en alliage d'aluminium
5. Orifice de connexion
6. Levier de réglage de la longueur en alliage d'aluminium
7. Gaine de protection coulissante en polyester / polyamide
8. Connecteur en acier à sertissage à vis **EN 362**
9. Connecteur en aluminium avec double levier de sécurité

