

ROPE BRAKE

DESCENSOR ANTIPÁNICO

CE
EN 341
EN 12841
NFPA



- Número de operarios: 2
- Material: **acero inoxidable / aleación de aluminio**
- Permite la recuperación de la cuerda para el ascenso
- Palanca de accionamiento fácil de maniobrar **para un funcionamiento más fluido y más preciso**

Dispositivo de descenso controlado manualmente equipado con bloqueo automático que se activa liberando la palanca o tirando de ella.

También es un descensor para cuerda de trabajo que permite un descenso a velocidad controlada y una detención a manos libres con cuerdas estáticas o dinámicas.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	cuerda [mm]	peso [g]	unid.
ROPBRA	acero inoxidable / aleación de aluminio	Ø10 - Ø12	480	1

DATOS TÉCNICOS

1. Lateral fijo en aleación de aluminio
2. Lateral móvil en aleación de aluminio
3. Polea inferior de acero inoxidable
4. Polea superior de acero inoxidable
5. Diente de bloqueo de la cuerda de acero inoxidable
6. Palanca de accionamiento del diente en aleación de aluminio
7. Seguridad de acero inoxidable
8. Cuerda
9. Terminal con ranura (puntos de enganche para punto de anclaje / usuario)
10. Terminal con tope
11. Ranura de los laterales (puntos de enganche para punto de anclaje / usuario)

