

TRIPOD 1

DISPOSITIVO MÓVIL DE TRES PIES PARA DESCENSO Y ELEVACIÓN

+ TRIRAI1
 EN 795/B
 CEN/TS 16415

+ TRIFAL
 EN 795/B
 CEN/TS 16415
 EN 1496

+ TRIFAL
 EN 795/B
 CEN/TS 16415
 EN 360



Tripode que permite el descenso en seguridad en espacios estrechos.

- Número de operarios: **2**
- Material: **aluminio / acero galvanizado**
- Peso: **37 kg**
- Dimensiones de transporte: **200 x 33 x 31 cm**
- Altura: **179 - 289 cm**
- Diámetro de abertura en la base del tripode: **173 - 271 cm**
- Distancia entre pies: **147 - 232 cm**
- Puntos de anclaje en cabezal: **3**

El soporte debe ser utilizado junto con los dispositivos anticaída.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	unid.
TRI1	aluminio / acero galvanizado	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
TRIFAL	dispositivo retráctil de cable de acero inoxidable L = 25 m con dispositivo de recuperación	1
TRIADD	adaptador para tripode y dispositivo retráctil	1
TRIRAI1	cabestrante 20 m para tripode	1
SPACE	distanciador de carga alta	1



TRIFAL



TRIADD



TRIRAI1



SPACE

DATOS TÉCNICOS

1. Polea incorporada para el deslizamiento de la cuerda de trabajo
2. Perno de lynch
3. Punto de enganche
4. Pata (3 piezas)
5. Sujeción autorregulable con arandela de caucho y dientes antideslizamiento
6. Escalón que permite subir al tripode
7. Cadena
8. Perno de lynch para regulación de la pierna del tripode

