

TRIPOD 3

DISPOSITIVO MÓVIL DE TRES PIES PARA DESCENSO Y ELEVACIÓN

+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B EN 795/B EN 795/B
CEN/TS 16415 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415
EN 1496 EN 1496 EN 360



El soporte de seguridad TRIPOD 3 de aluminio / acero es un elemento del equipo individual anticaídas. TRIPOD 3 ha sido probado según la norma EN 795 – TS 16415 como un punto de fijación temporal de clase B. El soporte debe usarse junto con los dispositivos anticaída.

- Material: **aleación de aluminio / acero**
- Número de operarios: **2**
- Carga máxima: **500 kg**
- Peso: **16,1 kg**
- Dimensiones de transporte: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Altura: **230,1 cm**
- Altura útil: **181,4 cm**
- R_{max}: **1500 mm**

A pesar de las dimensiones y de la resistencia, TRIPOD 3 es extremadamente ligero. Está diseñado para un montaje rápido y un uso seguro. Se puede usar como montacargas y para rescatar personas. Equipado con punto de anclaje incluido (incorporado en la parte superior del dispositivo).

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	unid.
TRI3	aleación de aluminio / acero	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
TRICABLE12	cable de 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	cabestrante para carga de 500 kg	1
RTCL10	retráctil 10 m	1



DATOS TÉCNICOS

1. Polea incorporada para el deslizamiento de la cuerda de trabajo
2. Punto de enganche lateral
3. Pata (3 piezas)
4. Sujeción autorregulable con arandela de caucho y dientes antideslizamiento
5. Perno de lynch para regulación de la pierna del tripode
6. Retráctil de 10 m

