

TRIPOD 4

DISPOSITIVO MÓVIL DE TRES PIES PARA DESCENSO Y ELEVACIÓN SOBRE RUEDAS

+ WINCH500 + RTCL10
 EN 795/B EN 795/B EN 795/B
 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415
 EN 1496 EN 360



El soporte de seguridad TRIPOD 4 de aluminio / acero es un elemento del equipo individual anticaída. TRIPOD 4 ha sido probado según la norma EN 795 – TS 16415 como un punto de fijación temporal de clase B. El soporte debe usarse junto con los dispositivos anticaída.

- Material: **aleación de aluminio / acero**
- Número de operarios: **2**
- Carga máxima: **500 kg**
- Peso: **21,7 kg**
- Dimensiones de transporte: **143,2 x 31 x 30,5 cm**
- Altura: **220,7 cm**
- Altura útil: **197,6 cm**
- R_{max}: **1550 mm**

El TRIPOD 4 es ideal para levantar y mover cargas de hasta 500 kg, por ejemplo, alcan- tarillas u otros elementos pesados en traba- jos de mantenimiento. Ha sido desarrollado tanto para el transporte de cargas como para seguridad y rescates. Equipado con punto de anclaje incluido (incorporado en la parte superior del dispositivo).

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	unid.
TRI4	aleación de aluminio / acero	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
TRICABLE12	cable de 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	cabestrante para carga de 500 kg	1
RTCL10	retráctil 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

DATOS TÉCNICOS

1. Polea incorporada para el deslizamiento de la cuerda de trabajo
2. Pata
3. Rueda de dirección con freno de estacionamiento
4. Cadena
5. Perno de lynch para regulación de la pierna del tripode
6. Retráctil de 10 m (EN 360)
7. Barra de remolque de la rueda de dirección
8. Cabestrante (EN 1496)

