

# BIPODE

## DISPOSITIVO MÓVIL DE DOS PIES PARA DESCENSO Y ELEVACIÓN



- Material: **aleación de aluminio**
- Peso: **15 kg**
- Dimensiones de transporte: **190 x 30 x 30 cm**
- Altura: **185 cm**
- Diagonal: **185 cm**
- Diámetro de abertura en la base del trípode: **135 - 166 cm**
- Distancia entre pies: **155 cm**
- Puntos de anclaje en cabezal: **3**

Bípode que usado como componente de un sistema de recuperación, permite subir o bajar cargas, posicionándose en el borde de una pared para evitar el roce de las cuerdas contra obstáculos. El movimiento giratorio de la estructura facilita la fase final de aseguramiento de la carga recuperada. Equipado con pies reversibles que garantizan la perfecta adherencia al suelo, tanto en superficies resbaladizas (lado estriado) así como en superficies lisas (lado engomado). Se desarma con facilidad y se puede transportar al hombro en su bolsa.

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO      | material             | unid. |
|-------------|----------------------|-------|
| <b>BIP1</b> | aleación de aluminio | 1     |

## DATOS TÉCNICOS

1. Barras laterales en aleación de aluminio
2. Barra superior en aleación de aluminio
3. Conector de acero
4. Bases en aleación de aluminio
5. Articulación de acero
6. Collar en aleación de aluminio
7. Palanca de bloqueo
8. Pasador elástico de referencia
9. Punto de contraviento de acero
10. Pasahilo de conexión
11. Rejillas de acero

