

CRANE

GRÚAS PARA LEVANTAMIENTO DE PERSONAS Y CARGAS

+ WINCH500
EN 795/B
CEN/TS 16415

CE
EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 1496

+ RTCL10
EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 360

CE



La grúa CRANE de acero inoxidable V4A, macerado y pasivado, es un elemento de equipamiento individual anticaída. CRANE ha sido probada según la norma EN 795 – TS16415 como un punto de fijación temporal de clase B. El soporte debe usarse junto con los dispositivos anticaída.

- Material: **acero inoxidable V4A / macerado y pasivado**
- Número de operarios: **3 (2 al brazo, 1 al larguero)**
- Carga máxima: **500 kg**
- Peso total: **aprox. 40,4 kg**
 - peso larguero: **aprox. 16,7 kg**
 - peso brazo: **aprox. 22,7 kg**
 - peso polea: **aprox. 1 kg**
- Longitud del brazo: **130 cm**
- Regulaciones de la altura: **3**

CRANE se puede usar como una grúa móvil, gracias a su montaje y desmontaje rápido. Tres ajustes diferentes de la inclinación del brazo, por lo tanto, tres posibles desembarcos más cerca o lejos. Rotación fácil a 360°, incluso bajo carga completa, gracias al soporte centrado.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	unid.
CRANE	acero inoxidable	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
CRANEPLATE	larguero horizontal	1
CRANEWALL	larguero vertical	1
WINCH500	cabestrante para carga de 500 kg	1
RTCL10	retráctil 10 m	1



CRANEPLATE



RTCL10



CRANEWALL



WINCH500