

# HERA

## ARNÉS PROFESIONAL ANTICAÍDA Y DE POSICIONAMIENTO

CE  
EN 361  
EN 358  
EN 12277/A/C  
EN 813



- Dos anillos de aluminio cosidos en los enganches ventrales y laterales
- Anillos portamateriales de estructura modular para una máxima eficiencia y un volumen mínimo
- Perneras con un amplio acolchado para mayor comodidad durante la suspensión
- Cinturón ergonómico con estructura aligerada para una máxima versatilidad y comodidad

Arnés excelente para trabajos en cable de corta duración y posicionamiento, situaciones donde la ligereza y la libertad de movimiento son esenciales.


La parte superior, ligera, ergonómica y transpirable garantiza la máxima comodidad a la hora de llevarlo puesto y de empleo.

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | pecho [cm] | cinturón [cm] | pernera [cm] | talla | peso [g] | unid. |
|--------|------------|---------------|--------------|-------|----------|-------|
| HERAS  | 75/85      | 60/95         | 40/60        | S     | 1235     | 1     |
| HERAML | 86/110     | 75/110        | 50/70        | M/L   | 1285     | 1     |
| HERAXL | 86/110     | 85/130        | 65/78        | XL    | 1335     | 1     |

A. EN 361 | 15 kN

B. EN 358 - EN 813 | 15 kN



## DATOS TÉCNICOS

1. Tirantes
2. Cinturón
3. Longe corta de uniones de costura
4. Perneras
5. Pasantes de acero inoxidable AISI316
6. Puntos de enganche lateral de aluminio
7. Puntos de enganche ventral en aleación de aluminio
8. Anillos portamateriales de estructura modular
9. Hebillas automáticas de acero inoxidable AISI316

