

POSITIONING



DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO



- Dispositivo para el ajuste progresivo de la longitud ideal para mejorar la posición de trabajo
- Funda de protección para proteger la cuerda de los puntos de contacto
- Mosquetón de acero con virola de tornillo y un mosquetón de aluminio con palanca doble de seguridad incluidos


Dispositivo que se utiliza para llevar a cabo sistemas de posicionamiento en el trabajo en combinación con un dispositivo anticaída.

Permite un ajuste rápido y preciso de la longitud necesaria para un posicionamiento ideal, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo.

Se utiliza en los puntos de enganche laterales del arnés para distribuir la carga del usuario que descansa sobre los pies: el ajuste se realiza presionando cómodamente la palanca.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	cuerda [mm]	L [m]	peso [g]	unid.
POS2	Ø11	2,0	510	1
POS3	Ø11	3,0	590	1
POS4	Ø11	4,0	670	1



A. EN 358

DATOS TÉCNICOS

1. Cuerda de poliamida
2. Ranura cosida (punto de conexión)
3. Nudo cosido (terminal)
4. Dispositivo de ajuste de la longitud en aleación de aluminio
5. Orificio de conexión
6. Palanca de ajuste de la longitud en aleación de aluminio
7. Funda de protección deslizable de poliamida / poliéster
8. Conector de acero con virola de tornillo **EN 362**
9. Conector de aluminio con palanca doble de seguridad

