

FALL BLOCK

DISPOSITIVO RETRÁTIL PARA CABO EM AÇO

CE
EN 360
ATEX II 2 G c 7B



FAL10



FAL15 - FAL20

Dispositivo retrátil vertical de chamada automática.


- Material: **aço galvanizado / ABS**
- Utilização vertical: **versões de 10, 15 e 20 m**
- Utilização horizontal: **versão de 10 m**

Assegura a máxima liberdade de movimento para o operador durante o trabalho em andaimes, treliças e estruturas tubulares.

Equipado com cárter ultrarresistente em ABS, cabo de diâmetro de 4,5 mm com alojamento, salva-cabo e conector com alavanca de segurança e anel giratório antibalanceamento. Em conformidade com a norma CE EN 360 e ATEX II 2 G c T6 para a regulação dos equipamentos destinados a serem utilizados em atmosfera potencialmente explosiva.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	peso [kg]	L [m]	pça.
FAL10	4,6	10	1
FAL15	7,2	15	1
FAL20	7,7	20	1



A. EN 360 - ATEX II 2 G c T6

DADOS TÉCNICOS FAL15 - FAL20

1. Olhal giratório
2. Armação em ABS ultrarresistente
3. Cabo metálico 4,5 mm
4. Junta articulada antibalanceamento com indicador de carga 3 kN
5. Conector alavanca dupla de segurança EN 362

