

SINGLE

ROLDANA EM ALUMÍNIO COM POLIA ÚNICA



Roldana em alumínio com polia individual com flanges móveis e rolamentos de esferas de alta eficiência.

- Cargas: **30 kN**
- Aplicação: **andaimes/cavaletes, ambientes confinados, evacuação de instalações por cabo, socorro alpino, bombeiros e proteção civil, evacuação de instalações de subida, alpinismo, parques aventura e navegação em barco**

Para cordas de diâmetro máximo 16 mm.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	corda [mm]	peso [g]	pça.
SINGLE	liga de alumínio	Ø16	260	1



- A. EN 12278 | **30 kN**
- B. EN 12278 | **15 kN**

DOUBLE

ROLDANA EM ALUMÍNIO COM POLIA DUPLA



Roldana em alumínio com dupla polia com flanges móveis e rolamentos de esferas de alta eficiência.

- Cargas: **50 kN**
- Material: **liga metálica de alumínio**
- Aplicação: **andaimes/cavaletes, ambientes confinados, evacuação de instalações por cabo, socorro alpino, bombeiros e proteção civil, evacuação de instalações de subida, alpinismo, parques aventura, navegação em barco**

Equipada com dois pontes de engate para a utilização com sistemas de elevação complexos. Para cordas de diâmetro máximo 16 mm.



CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	corda [mm]	peso [g]	pça.
DOUBLE	liga de alumínio	Ø16	490	1

- A. EN 12278 | **50 kN**
- B. EN 12278 | **12,5 kN**