

TRIPOD 3

DISPOSITIVO MÓVEL TRIPÉ PARA DESCIDA E ELEVÇÃO

+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B
CEN/TS 16415

EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 1496

EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 360



O suporte de segurança TRIPOD 3 em alumínio/aço é um elemento do equipamento individual antiqueda. TRIPOD 3 foi testado de acordo com a norma EN 795 – TS 16415 como ponto de fixação provisório de classe B. O suporte deve ser utilizado juntamente com os dispositivos antiqueda.

- Material: **liga metálica de alumínio / aço**
- Número de operadores: **2**
- Carga máxima: **500 kg**
- Peso: **16,1 kg**
- Dimensões de transporte: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Altura: **230,1 cm**
- Altura útil: **181,4 cm**
- R_{max}: **1500 mm**

Apesar das dimensões e da robustez, TRIPOD 3 é extremamente leve. É concebido para uma montagem rápida e um uso seguro. Pode ser usado como suporte da carga ou para o salvamento de pessoas. Fornecido com ponto de ancoragem incluído (integrado no top do dispositivo).

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	pça.
TRI3	liga metálica de alumínio / aço	1

PRODUTOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	descrição	pça.
TRICABLE12	cabo 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	guincho de 500 kg	1
RTCL10	retrátil 10 m	1



DADOS TÉCNICOS

1. Polia incorporada para o escorrimento da corda de trabalho
2. Ponto de engate lateral
3. Pé (3 peças)
4. Apoio auto-ajustável com anilha de borracha e dentes antiderrapantes
5. Pino de regulação da perna do tripé
6. Retrátil de 10 m

