

TRIPOD 4

DISPOSITIVO MÓVEL TRIPÉ PARA DESCIDA E ELEVÇÃO SOBRE RODAS



+ WINCH500



EN 795/B
CEN/TS 16415

EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 1496

+ RTCL10



EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 360

O suporte de segurança TRIPOD 4 em alumínio/aço é um elemento do equipamento individual ant queda. TRIPOD 4 foi testado de acordo com a norma EN 795 – TS 16415 como ponto de fixação provisório de classe B. O suporte deve ser utilizado juntamente com os dispositivos ant queda.

- Material: **liga metálica de alumínio / aço**
- Número de operadores: **2**
- Carga máxima: **500 kg**
- Peso: **21,7 kg**
- Dimensões de transporte: **143,2 x 31 x 30,5 cm**
- Altura: **220,7 cm**
- Altura útil: **197,6 cm**
- R_{max}: **1550 mm**

O TRIPOD 4 é ideal para a elevação e o deslocamento de cargas até 500 kg, por exemplo esgotos ou outros elementos pesados nos trabalhos de manutenção. Foi desenvolvido tanto para o transporte de cargas, seja para a fixação e o salvamento. Fornecido com ponto de ancoragem incluído (integrado no top do dispositivo).

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	pça.
TRI4	liga metálica de alumínio / aço	1

PRODUTOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	descrição	pça.
TRICABLE12	cabo 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	guincho de 500 kg	1
RTCL10	retrátil 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

DADOS TÉCNICOS

1. Polia incorporada para o escorrimento da corda de trabalho
2. Perna
3. Roda direcional com travão de estacionamento
4. Corrente
5. Pino de regulação da perna do tripé
6. Retrátil de 10 m (EN 360)
7. Barra de tração da roda direcional
8. Guincho de elevação (EN 1496)

