

CRANE

GRUA PARA A ELEVAÇÃO DE PESSOAS E CARGAS

+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 1496 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 360



A grua CRANE em aço inoxidável V4A, macerado e passivado, é um elemento do equipamento individual antiqueda. CRANE foi testado de acordo com a norma EN 795 – TS 16415 como ponto de fixação provisório de classe B. O suporte deve ser utilizado juntamente com os dispositivos antiqueda.

- Material: **aço inoxidável V4A/ macerado e passivado**
- Número de operadores: **3 (2 no braço, 1 no montante)**
- Carga máxima: **500 kg**
- Peso total: **aprox. 40,4 kg**
 - peso montante: **aprox. 16,7 kg**
 - peso braço: **aprox. 22,7 kg**
 - peso polia: **aprox. 1 kg**
- Comprimento do braço: **130 cm**
- Regulações de altura: **3**

CRANE é utilizável como grua móvel, graças à montagem e desmontagem rápida. Três diferentes regulações da inclinação do braço, portanto, três possíveis desembarques mais próximos ou distantes. Rotativo fácil a 360°, também sob carga plena, graças ao suporte centralizado.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	pça.
CRANE	aço inox	1

PRODUTOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	descrição	pça.
CRANEPLATE	estrutura horizontal	1
CRANEWALL	montante vertical	1
WINCH500	guincho de 500 kg	1
RTCL10	retrátil 10 m	1



CRANEPLATE



RTCL10



CRANEWALL



WINCH500