

ROPE 3

FÉLSTATIKUS KÖTÉL



- Anyag: **poliamid**
- A **BACK2** vezetett típusú zuhanásgátló szerkezettel (**EN 353-2**) (294. o.) együtt használható

Félstatikus vezetősár két fűzőlyukkal a munkahelyzet-beállításhoz és a kikötéshez

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	kötél [mm]	L [m]	db.
ROPE320	Ø14	20	1
ROPE330	Ø14	30	1
ROPE350	Ø14	50	1

ROPE 4

STATIKUS KÖTÉL



EN 1891/A



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	kötél [mm]	L [m]	súly [g/m]	szín	db.
ROPE460R	Ø10,5	60	75	●	1
ROPE4100R	Ø10,5	100	75	●	1
ROPE4200R	Ø10,5	200	75	●	1
ROPE460Y	Ø10,5	60	75	●	1
ROPE4100Y	Ø10,5	100	75	●	1
ROPE4200Y	Ø10,5	200	75	●	1

- A **szendvicsszerkezet és a speciális se-lyemszálak** garantálják a felfüggesztett helyzetben lévő dolgozó biztonságát, még rongálódás esetén is
- Terhek felemelésére és függesztett helyzetben történő megtartására is használható

