

SINGLE

ALUMÍNIUM CSIGA EGYSZERES SZÍJTÁRCSÁVAL



Nagy hatékonyságú alumínium csiga egyszeres szíjtárcsával, mobil karimákkal és gördülőcsapágyakkal.

- Terhelés: **30 kN**
- Alkalmazási terület: **állványzatok/bakok, zárt terek, kimenekítés kötélpályáról, hegyi mentés, tűzoltóság és polgári védelem, kimenekítés sífelvonóról, hegy-mászás, kalandparkok és hajózás**

Legfeljebb 16 mm átmérőjű kötelekhez.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	kötél [mm]	súly [g]	db.
SINGLE	alumíniumötvözet	Ø16	260	1



- A. EN 12278 | **30 kN**
- B. EN 12278 | **15 kN**

DOUBLE

ALUMÍNIUM CSIGA DUPLA SZÍJTÁRCSÁVAL



Nagy hatékonyságú alumínium csiga dupla szíjtárcsával, mobil karimákkal és gördülőcsapágyakkal.

- Terhelés: **50 kN**
- Anyag: **alumíniumötvözet**
- Alkalmazási terület: **állványzatok/bakok, zárt terek, kimenekítés kötélpályáról, hegyi mentés, tűzoltóság és polgári védelem, kimenekítés sífelvonóról, hegy-mászás, kalandparkok, hajózás**

Két kapcsolódási ponttal bonyolult emelési rendszerekkel való használathoz. Legfeljebb 16 mm átmérőjű kötelekhez.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	kötél [mm]	súly [g]	db.
DOUBLE	alumíniumötvözet	Ø16	490	1

- A. EN 12278 | **50 kN**
- B. EN 12278 | **12,5 kN**