

# TRIPOD 3

HÁROMLÁBÚ MOBIL ESZKÖZ  
LEERESZTÉSHEZ ÉS FELEMELÉSHEZ

+ WINCH500 + RTCL10  
EN 795/B EN 795/B EN 795/B  
CEN/TS 16415 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415  
EN 1496 EN 1496 EN 360



Az alumínium / acél TRIPOD 3 biztonsági támaszték az egyéni zuhanásgátló felszerelés egyik eleme. A TRIPOD 3 rendelkezik az EN 795 – TS 16415 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, mint B osztályú ideiglenes kikötő-eszköz. A támaszt zuhanásgátló szerkezetekkel együtt kell használni.

- Anyag: **alumíniumötvözet / acél**
- Dolgozók száma: **2**
- Maximális teherbírás: **500 kg**
- Súly: **16,1 kg**
- Szállítási méret: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Magasság: **230,1 cm**
- Hasznos magasság: **181,4 cm**
- $R_{max}$ : **1500 mm**

Méretei és robusztussága ellenére a TRIPOD 3 rendkívül könnyű. Kialakításánál fogva gyorsan összeszerelhető és biztonságosan használható. Egyaránt használható terhek megtartására és emberek mentésére. Az eszköz a tetejébe beépített kikötési ponttal rendelkezik.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD  | anyag                   | db. |
|------|-------------------------|-----|
| TRI3 | alumíniumötvözet / acél | 1   |

## KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

| KÓD        | leírás                      | db. |
|------------|-----------------------------|-----|
| TRICABLE12 | sodrony, 12 m Ø5 mm         | 1   |
| WINCH500   | 500 kg-os csörlő            | 1   |
| RTCL10     | visszahúzzható eszköz, 10 m | 1   |



## MŰSZAKI ADATOK

1. Beépített csiga a munkakötél továbbításához
2. Oldalsó csatlakozási pont
3. Láb (3 darab)
4. Önszabályozó támasz gumi alátéttel és csúszásgátló fogakkal
5. A háromlábú állvány lábának szabályozására szolgáló csapszeg
6. Visszahúzzható eszköz, 10 m

