

TRIPOD 3

HÁROMLÁBÚ MOBIL ESZKÖZ
LEERESZTÉSHEZ ÉS FELEMELÉSHEZ

+ WINCH500 + RTCL10
EN 795/B EN 795/B EN 795/B
CEN/TS 16415 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415
EN 1496 EN 1496 EN 360



Az alumínium / acél TRIPOD 3 biztonsági támaszték az egyéni zuhanásgátló felszerelés egyik eleme. A TRIPOD 3 rendelkezik az EN 795 – TS 16415 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, mint B osztályú ideiglenes kikötő-eszköz. A támaszt zuhanásgátló szerkezetekkel együtt kell használni.

- Anyag: **alumíniumötvözet / acél**
- Dolgozók száma: **2**
- Maximális teherbírás: **500 kg**
- Súly: **16,1 kg**
- Szállítási méret: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Magasság: **230,1 cm**
- Hasznos magasság: **181,4 cm**
- R_{max}: **1500 mm**

Méretei és robusztussága ellenére a TRIPOD 3 rendkívül könnyű. Kialakításánál fogva gyorsan összeszerelhető és biztonságosan használható. Egyaránt használható terhek megtartására és emberek mentésére. Az eszköz a tetejébe beépített kikötési ponttal rendelkezik.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	db.
TRI3	alumíniumötvözet / acél	1

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

KÓD	leírás	db.
TRICABLE12	sodrony, 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	500 kg-os csörlő	1
RTCL10	visszahúzzható eszköz, 10 m	1



MŰSZAKI ADATOK

- Beépített csiga a munkakötél továbbításához
- Oldalsó csatlakozási pont
- Láb (3 darab)
- Önszabályozó támasz gumi alátéttel és csúszásgátló fogakkal
- A háromlábú állvány lábának szabályozására szolgáló csapszeg
- Visszahúzzható eszköz, 10 m

