

TRIPOD 4

HÁROMLÁBÚ, KEREKES MOBIL ESZKÖZ
LEERESZTÉSHEZ ÉS FELEMELÉSHEZ

+ WINCH500 + RTCL10
EN 795/B EN 795/B EN 795/B
CEN/TS 16415 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415
EN 1496 EN 1496 EN 360



Az alumínium / acél TRIPOD 4 biztonsági támaszték az egyéni zuhanásgátló felszerelés egyik eleme. A TRIPOD 4 rendelkezik az EN 795 – TS 16415 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, mint B osztályú ideiglenes kikötő-eszköz. A támaszt zuhanásgátló szerkezetekkel együtt kell használni.

- Anyag: **alumíniumötvözet / acél**
- Dolgozók száma: **2**
- Maximális teherbírás: **500 kg**
- Súly: **21,7 kg**
- Szállítási méret: **143,2 x 31 x 30,5 cm**
- Magasság: **220,7 cm**
- Hasznos magasság: **197,6 cm**
- R_{max} : **1550 mm**

A TRIPOD 4 optimálisan használható legfeljebb 500 kg súlyú terhek, például csatornafedek és más súlyos tárgyak karbantartási munkák során történő felemelésére és elmozdítására. Úgy fejlesztették ki, hogy alkalmas legyen mind teherszállításra, mind személyek rögzítésére és mentésére. Az eszköz a tetejébe beépített kikötési ponttal rendelkezik.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	db.
TRI4	alumíniumötvözet / acél	1

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

KÓD	leírás	db.
TRICABLE12	sodrony, 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	500 kg-os csőrlő	1
RTCL10	visszahúzzható eszköz, 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

MŰSZAKI ADATOK

1. Beépített csiga a munkakötél továbbításához
2. Láb
3. Kormányzott kerék rögzítőfékkel
4. Lánccs
5. A háromlábú állvány lábának szabályozására szolgáló csapszeg
6. Visszahúzzható eszköz, 10 m (EN 360)
7. A kormányzott kerék vonórúdja
8. Emelőcsőrlő (EN 1496)

