

LETERHELÉSSEL RÖGZÍTETT KIKÖTÉSI PONT

GYORS TELEPÍTÉS

A rendszer kevés elemből áll, így könnyen és gyorsan felszerelhető.

KIVÁLÓAN MŰKÖDIK

A tartórendszerhez nem szükséges kifúrni a tetőt, így nem keletkeznek hőhidak, és sértetlen marad a tetőszerkezet vízszigetelése.

NEM FELTŰNŐ

Az eszköz csak kis mértékben látszik a tetőn, ami tetszetős megjelenést eredményez.




KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	anyag	db.
DD01	kikötő eszköz	ROZSDAMENTES acél	1
DD03	zuhanásgátló szőnyeg kúppal	üvegszál erősítésű műanyag (GRP)	1

MŰSZAKI ADATOK

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK



Adatok	Szabvány	> 80 kg/m ²	> 200 kg/m ²
Q _s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN	13 kN
Q _{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	9 kN	12 kN

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Zöldtető