

POSITIONING

MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ ESZKÖZ

CE
EN 358



- Az ideális hosszúság fokozatos szabályozására és az optimális munkahelyzet beállítására szolgáló eszköz
- Védőhüvely, amely megvédi a kötelet az érintkezési pontoktól
- Csavarmenetes acél karabiner és alumínium csatlakozó dupla biztonsági karral

Zuhanásgátló szerkezettel kombinált munkahelyzet-beállító rendszerek megvalósítására szolgáló eszköz.


Lehetővé teszi a hossz gyors és pontos szabályozását a munkavégzés helyére jellemző feltételek alapján, az ideális munkahelyzet beállítása érdekében.

A hevederzet oldalsó csatlakozó pontjaihoz kell csatlakoztatni a lábán támaszkodó felhasználó súlyának elosztásához: a szabályozás kényelmesen, a kar megnyomásával történik.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	kötél [mm]	L [m]	súly [g]	db.
POS2	Ø11	2,0	510	1
POS3	Ø11	3,0	590	1
POS4	Ø11	4,0	670	1

A. EN 358



MŰSZAKI ADATOK

1. Poliamid kötél
2. Varrt fűzőlyuk (csatlakozó pont)
3. Varrt hurok (végpont)
4. Alumíniumötvözetből készült hosszúság szabályozó eszköz
5. Összekapcsolási lyuk
6. Alumíniumötvözetből készült hosszúság szabályozó kar
7. Csúsztatható poliészter / poliamid védőhüvely
8. Csavarmenetes acél csatlakozó **EN 362**
9. Alumínium csatlakozó dupla biztonsági karral

