

ROPE BRAKE

SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ S POJISTKOU PROTI PANICE

CE
EN 341
EN 12841
NFPA



- Počet pracovníků: 2
- Materiál: **nerezová ocel/hliníková slitina**
- Umožňuje rekuperaci lana pro výstup
- Snadno ovladatelná aktivací páčka, která **umožňuje plynulejší a přesnější fungování**

Slaňovací zařízení s manuálním ovládáním vybavený automatickým blokováním, které se aktivuje jak při uvolnění páčky, tak při jejím zatažení.

Jedná se navíc i o slaňovací zařízení pro pracovní lano, které umožňuje sestup kontrolovanou rychlostí a zastavení na statických nebo dynamických lanech s volnými rukama.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	lana [mm]	hmotnost [g]	ks.
ROPBRA	nerezová ocel/hliníková slitina	Ø10 - Ø12	480	1

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Pevná bočnice z hliníkové slitiny
2. Pohyblivá bočnice z hliníkové slitiny
3. Spodní kladka z nerezové oceli
4. Horní kladka z nerezové oceli
5. Blokovací zub lana z nerezové oceli
6. Páčka pro aktivaci zubu z hliníkové slitiny
7. Pojistka z nerezové oceli
8. Lano
9. Koncovka s očnicí (úchytný bod pro kotvicí bod/pracovníka)
10. Koncovka se zarážkou
11. Otvory bočnic (úchytný bod pro kotvicí bod/pracovníka)

