

SINGLE

HLINÍKOVÁ KLADKA JEDNODUCHÁ



Hliníková kladka jednoduchá s pohyblivými bočnicemi a vysoce účinnými kuličkovými ložisky.

- Zatížení: **30 kN**
- Použití: **lešení/stojany, uzavřené prostory, evakuace lanovek, horolezecké záchranné práce, požárníci a civilní obrana, evakuace vleků, horolezectví, dobrodružné parky a lodní navigace**

Pro lana o maximálním průměru 16 mm.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	lana [mm]	hmotnost [g]	ks.
SINGLE	hliníková slitina	Ø16	260	1



- A. EN 12278 | **30 kN**
- B. EN 12278 | **15 kN**

DOUBLE

HLINÍKOVÁ KLADKA DVOJITÁ



Hliníková kladka dvojitá s pohyblivými bočnicemi a vysoce účinnými kuličkovými ložisky.

- Zatížení: **50 kN**
- Materiál: **hliníková slitina**
- Použití: **lešení/stojany, uzavřené prostory, evakuace lanovek, horolezecké záchranné práce, požárníci a civilní obrana, evakuace vleků, horolezectví, dobrodružné zábavní parky, lodní navigace**

Vybavený dvěma body pro zaháknutí pro použití s komplexními zdvihacími systémy. Pro lana o maximálním průměru 16 mm.



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	lana [mm]	hmotnost [g]	ks.
DOUBLE	hliníková slitina	Ø16	490	1

- A. EN 12278 | **50 kN**
- B. EN 12278 | **12,5 kN**