

TRIPOD 1

MOBILNÍ TROJNOŽKA PRO SPUŠTĚNÍ A VYTAŽENÍ



Trojnožka, která umožňuje bezpečné spuštění v úzkých prostorech.

- Počet pracovníků: **2**
- Materiál: **hliník/pozinkovaná ocel**
- Hmotnost: **37 kg**
- Převážné rozměry: **200 x 33 x 31 cm**
- Výška: **179 - 289 cm**
- Průměr otevření základny trojnožky: **173 - 271 cm**
- Vzdálenost nohou: **147 - 232 cm**
- Kotvicí body na hlavě: **3**

Držák musí být používán zároveň se zařízeními pro zachycení pádu.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	ks.
TRI1	hliník/pozinkovaná ocel	1

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

KÓD	popis	ks.
TRIFAL	zatahovací zařízení s lanem z nerezavějící oceli L = 25 m se zařízením pro rekuperaci	1
TRIADD	adaptér pro trojnožku a zatahovací zařízení	1
TRIRAI1	zvedací naviják 20 m pro trojnožku	1
SPACE	rozpěrný prvek pro vysoké zatížení	1



TRIFAL



TRIADD



TRIRAI1



SPACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Inkorporovaná kladka pro posuv pracovního lana
2. Závlačka
3. Bod pro zaháknutí
4. Noha (3 kusy)
5. Samoregulační držák s gumovou podložkou a protiskluznými zoubky
6. Stupeň, který umožňuje vystoupat na trojnožku
7. Řetěz
8. Regulační závlačka nohy trojnožky

