

# TRIPOD 3

## MOBILNÍ TROJNOŽKA PRO SPUŠTĚNÍ A VYTAŽENÍ

+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 1496 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 360



Bezpečnostní hliníkový/ocelový držák TRIPOD 3 je prvek osobního vybavení chránícího proti pádu. TRIPOD 3 byl testovaný v souladu s normou EN 795 – TS 16415 jako provizorní upevňovací bod třídy B. Držák musí být používán zároveň se zařízeními pro zachycení pádu.

- Materiál: **hliníková slitina/ocel**
- Počet pracovníků: **2**
- Maximální zatížení: **500 kg**
- Hmotnost: **16,1 kg**
- Převážné rozměry: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Výška: **230,1 cm**
- Užitečná výška: **181,4 cm**
- $R_{max}$ : **1500 mm**

I přes rozměry a pevnost je TRIPOD 3 extrémně lehká. Je navržena pro rychlou montáž a bezpečné používání. Může být použita jak pro přesun nákladů, tak pro záchranu osob. Dodávána včetně kotvicího bodu (integrovaného do vrcholu zařízení).

### KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD  | materiál               | ks. |
|------|------------------------|-----|
| TRI3 | hliníková slitina/ocel | 1   |

### DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

| KÓD        | popis             | ks. |
|------------|-------------------|-----|
| TRICABLE12 | lano 12 m Ø 5 mm  | 1   |
| WINCH500   | naviják na 500 kg | 1   |
| RTCL10     | zatahovací 10 m   | 1   |



### TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Inkorporovaná kladka pro posuv pracovního lana
2. Boční bod pro zaháknutí
3. Noha (3 kusy)
4. Samoregulační držák s gumovou podložkou a protisklznými zoubky
5. Regulační závlačka nohy trojnožky
6. Zatahovací 10 m

