

TRIPOD 4

MOBILNÍ TROJNOŽKA NA KOLEČKÁCH PRO SPUŠTĚNÍ A VYTAŽENÍ

+ WINCH500

+ RTCL10

EN 795/B
CEN/TS 16415

CE
EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 1496

CE
EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 360



Bezpečnostní hliníkový/ocelový držák TRIPOD 4 je prvek osobního vybavení chránícího proti pádu. TRIPOD 4 byl testovaný v souladu s normou EN 795 – TS 16415 jako provizorní upevňovací bod třídy B. Držák musí být používán zároveň se zařízeními pro zachycení pádu.

- Materiál: **hliníková slitina/ocel**
- Počet pracovníků: **2**
- Maximální zatížení: **500 kg**
- Hmotnost: **21,7 kg**
- Převážné rozměry: **143,2 x 31 x 30,5 cm**
- Výška: **220,7 cm**
- Užitečná výška: **197,6 cm**
- R_{max} : **1550 mm**

TRIPOD 4 je optimální pro zdvih a přesun nákladu až do hmotnosti 500 kg, například kanálů a dalších těžkých prvků během údržby. Byla navržena jak pro přepravu nákladu, tak pro zajištění a záchranu. Dodávána včetně kotvicího bodu (integrovaného do vrcholu zařízení).

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	ks.
TRI4	hliníková slitina/ocel	1

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

KÓD	popis	ks.
TRICABLE12	lano 12 m Ø 5 mm	1
WINCH500	naviják na 500 kg	1
RTCL10	zatahovací 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Inkorporovaná kladka pro posuv pracovního lana
2. Noha
3. Řízené kolo s parkovací brzdou
4. Řetěz
5. Regulační závlačka nohy trojnožky
6. Zatahovací 10 m (EN 360)
7. Tažná tyč řízeného kola
8. Zvedací naviják (EN 1496)

