

BIPODE

MOBILNÍ DVOJNOŽKA PRO SPUŠTĚNÍ A VYTAŽENÍ



- Materiál: **hliníková slitina**
- Hmotnost: **15 kg**
- Převážní rozměry: **190 x 30 x 30 cm**
- Výška: **185 cm**
- Diagonála: **185 cm**
- Průměr otevření základny trojnožky: **135 - 166 cm**
- Vzdálenost nohou: **155 cm**
- Kotvicí body na hlavě: **3**

Zařízení se dvěma nohama, které při použití jako součást rekuperačního systému umožňuje spouštět se, stoupat a zdvihat náklady, umísťuje se na okraj stěny, aby se zabránilo tření lan o případné překážky. Otočný pohyb konstrukce usnadňuje koncovou fázi přesunu rekuperovaného nákladu do bezpečí. Vybavené dvěma oboustrannými nožičkami, které zajišťují perfektní přilnavost k terénu jak na klouzavých površích (členitá strana), tak na hladkých površích (pogumovaná strana). Snadno smontovatelné, přepravitelné na rameni ve svém vaku.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	ks.
BIP1	hliníková slitina	1

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Boční tyče z hliníkové slitiny
2. Horní tyč z hliníkové slitiny
3. Ocelové lano
4. Základny z hliníkové slitiny
5. Ocelový kloub
6. Kroužek z hliníkové slitiny
7. Pojistná páčka
8. Elastický referenční trn
9. Ocelový bod pro výztuž
10. Spojovací oka
11. Ocelové spony

