

OPĚRNÝ KOTVICÍ BOD

RYCHLÁ INSTALACE

Systém se skládá z několika málo složek, které usnadňují a urychlují montáž.

FUNKČNÍ

Opěrný systém, který nevyžaduje vrtání krytiny, čímž se zabrání tepelným mostům a zajistí se hydroizolace struktury.

DISKRÉTNÍ

Zařízení zajišťuje velmi nízký vizuální dopad s optimálním estetickým výsledkem.



DD03

DD01



> 80 kg/m²

EN
795/A:2012

> 200 kg/m²

CEN/TS
16415:2013

EN
795/A:2012




KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	materiál	ks.
DD01	kotvicí zařízení	nerezová ocel	1
DD03	podložka zabraňující pádu s kuželem	plast vyztužený skleněnými vlákny (PRFV)	1

TECHNICKÉ PARAMETRY

LABORATORNÍ SÍLY



Datum	Předpisy	> 80 kg/m ²	> 200 kg/m ²
Q _s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN	13 kN
Q _{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	9 kN	12 kN

SKLON POVRCHU



OBLAST POUŽITÍ

- Zelená střecha