

POSITIONING

POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ

CE
EN 358



- Zařízení pro progresivní regulaci ideální délky pro lepší pracovní polohu
- Ochranné pouzdro pro ochranu lana v místech kontaktu
- Ocelová šroubovací karabina a hliníková karabina s dvojitou pojistnou páčkou jsou součástí balení


Zařízení používané pro vytvoření pracovních polohovacích systémů společně se zařízením na zachycení pádu.

Umožňuje rychlé a přesné seřízení nezbytné délky pro ideální polohu v závislosti na podmínkách pracovního prostředí.

Používá se na bočních úchytných bodech postroje, aby se zatížení pracovníka opřeného o nohy rozložilo: seřízení se provádí stisknutím pohodlné páčky.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	lana [mm]	L [m]	hmotnost [g]	ks.
POS2	Ø11	2,0	510	1
POS3	Ø11	3,0	590	1
POS4	Ø11	4,0	670	1



A. EN 358

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Polyamidové lano
2. Šitá smyčka (spojovací bod)
3. Šitý uzel (koncový)
4. Zařízení pro regulaci délky z hliníkové slitiny
5. Spojovací otvor
6. Páčka pro regulaci délky z hliníkové slitiny
7. Posuvné ochranné pouzdro z polyesteru/polyamidu
8. Ocelová šroubovací karabina EN 362
9. Hliníková karabina s dvojitou bezpečnostní páčkou

