

ROPE 3

LINA PÓŁSTATYCZNA



- Materiał: **poliamid**
- Do wykorzystania razem z urządzeniem samozaciskowym z giętką prowadnicą **BACK2 (EN 353-2)**(str. 294)

Lonża półstatyczna z dwiema pętłami do ustalania pozycji i kotwiczenia.

KODY I WYMIARY

KOD	lina [mm]	L [m]	ilość
ROPE320	Ø14	20	1
ROPE330	Ø14	30	1
ROPE350	Ø14	50	1

ROPE 4

LINA STATYCZNA



EN 1891/A



KODY I WYMIARY

KOD	lina [mm]	L [m]	waga [g/m]	kolor	ilość
ROPE460R	Ø10,5	60	75	■	1
ROPE4100R	Ø10,5	100	75	■	1
ROPE4200R	Ø10,5	200	75	■	1
ROPE460Y	Ø10,5	60	75	■	1
ROPE4100Y	Ø10,5	100	75	■	1
ROPE4200Y	Ø10,5	200	75	■	1

- Struktura **warstwowa i specjalne włókno jedwabne** zapewniają bezpieczeństwo operatora w zawieszeniu również w przypadku uszkodzenia
- Do stosowania również do podnoszenia i zawieszania ładunków

