

SINGLE



BLOCZEK LINOWY ALUMINIOWY Z JEDNYM KOŁEM PASOWYM



Bloczek linowy aluminiowy z jednym kołem pasowym z ruchomymi kotnierzami oraz wysokosprawnymi łożyskami kulkowymi.

- Obciążenie: **30 kN**
- Zastosowanie: **pomosty/stojaki, przestrzenie zamknięte, ewakuacja instalacji linowych, ratownictwo wysokogórskie, straż pożarna i służby cywilne, ewakuacja instalacji do podchodzenia, alpinizm, parki linowe i żegluga łodzią**

Do lin o maksymalnej średnicy 16 mm.



- A. EN 12278 | **30 kN**
- B. EN 12278 | **15 kN**

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	lina [mm]	waga [g]	ilość
SINGLE	stop aluminium	Ø16	260	1

DOUBLE



BLOCZEK LINOWY ALUMINIOWY Z DWOMA KOŁAMI PASOWYMI



Bloczek linowy aluminiowy z dwoma kołami pasowymi z ruchomymi kotnierzami oraz wysokosprawnymi łożyskami kulkowymi.

- Obciążenie: **50 kN**
- Materiał: **stop aluminium**
- Zastosowanie: **pomosty/stojaki, przestrzenie zamknięte, ewakuacja instalacji linowych, ratownictwo wysokogórskie, straż pożarna i służby cywilne, ewakuacja instalacji do podchodzenia, alpinizm, parki linowe i żegluga łodzią**

Wypożyczony jest w dwa punkty mocujące do używania w złożonych systemach podnoszenia. Do lin o maksymalnej średnicy 16 mm.



- A. EN 12278 | **50 kN**
- B. EN 12278 | **12,5 kN**

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	lina [mm]	waga [g]	ilość
DOUBLE	stop aluminium	Ø16	490	1