

TRIPOD 1

URZĄDZENIE PRZENOŚNE TRÓJNOŻNE DO OPUSZCZANIA I PODNOSZENIA



Trójnóg służący do bezpiecznego opuszczania w zamkniętych przestrzeniach.

- Liczba operatorów: **2**
- Materiał: **aluminium / stal ocynkowana**
- Waga: **37 kg**
- Wymiary transportowe: **200 x 33 x 31 cm**
- Wysokość: **179 - 289 cm**
- Średnica rozstawienia podstawy statywu: **173 - 271 cm**
- Rozstaw nóg: **147 - 232 cm**
- Punkty kotwienia na głowicy: **3**

Wspornik powinien być używany razem z urządzeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	ilość
TRI1	aluminium / stal ocynkowana	1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

KOD	opis	ilość
TRIFAL	urządzenie samohamowne z linką ze stali nierdzewnej inox L = 25 m ze zwijaczem	1
TRIADD	adapter do trójnogu i urządzenie samohamowne	1
TRIRAI1	wciągarka 20 m do trójnogu	1
SPACE	most do wysokich obciążeń	1



TRIFAL



TRIADD



TRIRAI1



SPACE

DANE TECHNICZNE

1. Wbudowane koło pasowe do przesuwu liny roboczej
2. Zawlecza
3. Punkt zaczepowy
4. Noga (3 sztuki)
5. Podpora samoregulacyjna z gumową podkładką i zaczepem zapobiegającym ślizganiu
6. Stopień do wchodzenia na trójnóg
7. Łańcuch
8. Zawlecza do regulacji nogi trójnogu

