

TRIPOD 3

URZĄDZENIE PRZENOŚNE TRÓJNOŻNE DO OPUSZCZANIA I PODNOSZENIA

+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415

EN 1496 EN 360



Wspornik bezpieczeństwa TRIPOD 3 z aluminium / stali stanowi element wyposażenia indywidualnego chroniącego przed upadkiem z wysokości. TRIPOD 3 został przebadany zgodnie z normą EN 795 – TS 16415 jako prowizoryczny punkt kotwiczący klasy B. Wspornik powinien być używany razem z urządzeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.

- Materiał: **stop aluminium / stal**
- Liczba operatorów: **2**
- Obciążenie maksymalne: **500 kg**
- Waga: **16,1 kg**
- Wymiary transportowe: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Wysokość: **230,1 cm**
- Wysokość użytkowa: **181,4 cm**
- R_{max}: **1500 mm**

Pomimo swoich rozmiarów i solidności, TRIPOD 3 jest niezwykle lekki. Zapewnia szybki montaż i bezpieczne użytkowanie. Może być używany zarówno do przenoszenia ładunku, jak i ratowania osób. Zestaw zawiera punkt kotwiczący (wbudowany w szczyt urządzenia).

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	ilość
TRI3	stop aluminium / stal	1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

KOD	opis	ilość
TRICABLE12	lina 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	wciągarka 500 kg	1
RTCL10	urządzenie samohamowne 10 m	1



DANE TECHNICZNE

1. Wbudowane koło pasowe do przesuwu liny roboczej
2. Punkt zaczepowy boczny
3. Noga (3 sztuki)
4. Podpora samoregulacyjna z gumową podkładką i zaczepem zapobiegającym ślizganiu
5. Zawlecza do regulacji nogi trójnożu
6. Urządzenie samohamowne 10 m

