

TRIPOD 4

URZĄDZENIE PRZENOŚNE TRÓJNOŻNE NA KOŁACH DO OPUSZCZANIA I PODNOSZENIA



+ WINCH500

+ RTCL10

EN 795/B
CEN/TS 16415



EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 1496



EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 360

Wspornik bezpieczeństwa TRIPOD 4 z aluminium / stali stanowi element wyposażenia indywidualnego chroniącego przed upadkiem z wysokości. TRIPOD 4 został przebadany zgodnie z normą EN 795 – TS 16415 jako przewidywany punkt kotwiczący klasy B. Wspornik powinien być używany razem z urządzeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.

- Materiał: **stop aluminium / stal**
- Liczba operatorów: **2**
- Obciążenie maksymalne: **500 kg**
- Waga: **21,7 kg**
- Wymiary transportowe: **143,2 x 31 x 30,5 cm**
- Wysokość: **220,7 cm**
- Wysokość użytkowa: **197,6 cm**
- R_{max} : **1550 mm**

TRIPOD 4 przeznaczony jest do podnoszenia i przestawiania ładunków do 500 kg, takich jak np.: pokrywy włazów lub inne ciężkie elementy wykorzystywane podczas konserwacji. Może być używany zarówno do przenoszenia ładunków, jak i zabezpieczania oraz akcji ratowniczych. Zestaw zawiera punkt kotwiczący (wbudowany w szczyt urządzenia).

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	ilość
TRI4	stop aluminium / stal	1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

KOD	opis	ilość
TRICABLE12	lina 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	wciągarka 500 kg	1
RTCL10	urządzenie samohamowne 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

DANE TECHNICZNE

1. Wbudowane koło pasowe do przesuwu liny roboczej
2. Noga
3. Koło skrętne z hamulcem postojowym
4. Łańcuch
5. Zawlecza do regulacji nogi trójnożu
6. Urządzenie samohamowne 10 m (EN 360)
7. Dźwignia pociągowa koła skrętnego
8. Wciągarka podnosząca (EN 1496)

