

# CRANE

## ŻURAW DO PODNOSZENIA OSÓB I ŁADUNKÓW

+ WINCH500  
 EN 795/B  
 CEN/TS 16415

CE  
 EN 795/B  
 CEN/TS 16415  
 EN 1496

+ RTCL10  
 EN 795/B  
 CEN/TS 16415  
 EN 360

CE  
 EN 795/B  
 CEN/TS 16415  
 EN 360



Żuraw CRANE ze stali nierdzewnej V4A trawionej i pasywowanej jest elementem indywidualnego sprzętu zapobiegającego upadkom z wysokości. CRANE został przebadany zgodnie z normą EN 795 – TS 16415 jako prowizoryczny punkt kotwiczący klasy B. Wspornik powinien być używany razem z urządzeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.

- Materiał: **stal nierdzewna V4A / trawiona i pasywowana**
- Liczba operatorów: **3 (2 na ramieniu, 1 na słupku)**
- Obciążenie maksymalne: **500 kg**
- Waga całkowita: **ok. 40,4 kg**
  - waga słupka: **ok. 16,7 kg**
  - waga ramienia: **ok. 22,7 kg**
  - waga koła pasowego: **ok. 1 kg**
- Długość ramienia: **130 cm**
- Regulacja wysokości: **3**

CRANE używany jest jako żuraw przestawny, z uwagi na możliwość szybkiego montażu i demontażu. Trzy różne regulacje nachylenia ramienia zapewniają trzy położenia wyładunku, bliższe lub dalsze. Centralnie umieszczony słupek zapewnia łatwy obrót o 360°, również pod pełnym obciążeniem.

### KODY I WYMIARY

| KOD   | materiał             | ilość |
|-------|----------------------|-------|
| CRANE | stal nierdzewna inox | 1     |

### PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

| KOD        | opis                        | ilość |
|------------|-----------------------------|-------|
| CRANEPLATE | słupek poziomy              | 1     |
| CRANEWALL  | słupek pionowy              | 1     |
| WINCH500   | wciągarka 500 kg            | 1     |
| RTCL10     | urządzenie samohamowne 10 m | 1     |



CRANEPLATE



RTCL10



CRANEWALL



WINCH500