

CRANE

ŻURAW DO PODNOSZENIA OSÓB I ŁADUNKÓW

+ WINCH500
 EN 795/B
 CEN/TS 16415

CE
 EN 795/B
 CEN/TS 16415
 EN 1496

+ RTCL10
 EN 795/B
 CEN/TS 16415
 EN 360

CE
 EN 795/B
 CEN/TS 16415
 EN 360



Żuraw CRANE ze stali nierdzewnej V4A trawionej i pasywowanej jest elementem indywidualnego sprzętu zapobiegającego upadkom z wysokości. CRANE został przebadany zgodnie z normą EN 795 – TS 16415 jako prowizoryczny punkt kotwiczący klasy B. Wspornik powinien być używany razem z urządzeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.

- Materiał: **stal nierdzewna V4A / trawiona i pasywowana**
- Liczba operatorów: **3 (2 na ramieniu, 1 na słupku)**
- Obciążenie maksymalne: **500 kg**
- Waga całkowita: **ok. 40,4 kg**
 - waga słupka: **ok. 16,7 kg**
 - waga ramienia: **ok. 22,7 kg**
 - waga koła pasowego: **ok. 1 kg**
- Długość ramienia: **130 cm**
- Regulacja wysokości: **3**

CRANE używany jest jako żuraw przestawny, z uwagi na możliwość szybkiego montażu i demontażu. Trzy różne regulacje nachylenia ramienia zapewniają trzy położenia wyładunku, bliższe lub dalsze. Centralnie umieszczony słupek zapewnia łatwy obrót o 360°, również pod pełnym obciążeniem.

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	ilość
CRANE	stal nierdzewna inox	1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

KOD	opis	ilość
CRANEPLATE	słupek poziomy	1
CRANEWALL	słupek pionowy	1
WINCH500	wciągarka 500 kg	1
RTCL10	urządzenie samohamowne 10 m	1



CRANEPLATE



RTCL10



CRANEWALL



WINCH500