

PUNKT KOTWICZĄCY DO DACHÓW ZIELONYCH

SZYBKI MONTAŻ

System składa się z niewielu komponentów, ułatwiających i przyspieszających montaż.

FUNKCJONALNOŚĆ

System ustawiany, nie wymaga nawiercania pokrycia dachowego. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych i zapewnia szczelność konstrukcji.

NIEWIELKA WIDOCZNOŚĆ

Urządzenie zapewnia mniejsze oddziaływanie wzrokowe na pokryciu, a tym samym wysoką estetykę.




KODY I WYMIARY

KOD	opis	materiał	ilość
DD01	urządzenie kotwiczące	stal nierdzewna INOX	1
DD03	mata przeciwpadkowa ze stożkiem	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom szklanym (PRFV)	1

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM



NACHYLENIE POWIERZCHNI



ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Dach zielony

Dane	Norma	> 80 kg/m ²	> 200 kg/m ²
Q _s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN	13 kN
Q _{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	9 kN	12 kN