

HERA

PROFESJONALNE SZELKI DO SYSTEMU
CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z
WYSOKOŚCI I USTALAJĄCEGO POZYCJĘ

CE
EN 361
EN358
EN 12277/A/C
EN 813



- Dwa aluminiowe pierścienie wszyte w zaczepy piersiowy i grzbietowy
- Pierścienie o konstrukcji modułowej do skutecznego mocowania materiałów, zajmujące niewiele miejsca
- Pasy udowe z szeroką wyściółką zapewniają większy komfort podczas pracy w zawieszeniu
- Pas biodrowy o ergonomicznym kroju i lekkiej konstrukcji zapewnia dużą uniwersalność i wygodę

Szelki przeznaczone do krótkotrwałej pracy na linie i ustalania pozycji, podczas których to czynności lekkość i swoboda ruchu są dużą zaletą.


Lekka górna część o ergonomicznym kroju i oddychająca zapewnia duży komfort noszenia i użytkowania.

KODY I WYMIARY

KOD	klatka piersiowa [cm]	pas [cm]	udo [cm]	rozmiar	waga [g]	ilość
HERAS	75/85	60/95	40/60	S	1235	1
HERAML	86/110	75/110	50/70	M/L	1285	1
HERAXL	86/110	85/130	65/78	XL	1335	1

A. EN 361 | 15 kN

B. EN 358 - EN 813 | 15 kN



DANE TECHNICZNE

1. Szelki
2. Pas
3. Lona krótka łącząca szyta
4. Pasy udowe
5. Elementy przelotowe ze stali nierdzewnej inox AISI316
6. Punkt zaczepowy piersiowy z aluminium
7. Punkt zaczepowy brzuszny ze stopu aluminium
8. Pierścienie o konstrukcji modułowej do mocowania materiałów
9. Automatyczne klamry ze stali nierdzewnej inox AISI316

