

PLATROPE

LINKA BEZPIECZEŃSTWA REGULOWANA Z AMORTYZATOREM DO PRACY W ZWYŻKACH



- Amortyzator wyposażony w woreczek ochronny materiałowy zamykany na rzep
- Amortyzator ze wskaźnikiem zużycia
- Zatrzaśniki stalowe z tuleją samoblokującą i łącznik aluminiowy z szerokim otwarciem (56 mm) i dwiema zapadkami blokującymi
- Z urządzeniem **BACK**, podążającym za operatorem zarówno podczas podchodzenia, jak i opuszczania, które powstrzymuje ewentualne upadki
- Odpowiedni przetątnik pozwala wybrać tryb użytkowania normalny lub tryb ustalenia pozycji

Lonża statyczna chroniąca przed upadkiem, z regulatorem i amortyzatorem.

Amortyzator zmniejsza wartość siły uderzenia w razie upadku do ≤ 6 kN.

KODY I WYMIARY

KOD	L [m]	waga [g]	ilość
PLATROPE	1,9	1430	1



A. EN 355 - B. EN 353-2

DANE TECHNICZNE

1. Łącznik stalowy samoblokujący **EN 362**
2. Amortyzator **EN 355**
3. Urządzenie **BACK** do szybkiej regulacji długości **EN 353-2**
4. Lonża statyczna
5. Zatrzaśnik aluminiowy z szerokim otwarciem i dwiema zapadkami blokującymi **EN 362**

